

senvironment.xr compiler/decompiler (senvironment.xr cdc)

Материал из xrWiki

senvironment.xr compiler/decompiler

Тип	Компилятор/декомпилятор
Автор	K.D.
Последняя версия	0.2
Написан на	Perl 5
Обратная связь	АМК форум

Утилита предназначена для распаковки в текстовый формат и запаковки файла **senvironment.xr**

Установка

1. Установите ActivePerl.
2. Распакуйте архив со скриптом в нужную папку.
3. Скопируйте библиотеку модулей stkutils в папку с библиотеками Perl (например, C:\Perl\lib) или в папку со скриптом.

Использование

Декомпиляция:

```
perl sexrcdc.pl -d <input_file> [-o <outfile> -l <logfile>]
```

- -d <input_file> — входной файл (senvironment.xr)
- -o <outfile> — выходной ltx-файл

Компиляция:

```
perl sexrcdc.pl -c <input_file> [-o <outfile> -l <logfile>]
```

- -c <input_file> — входной ltx-файл
- -o <outfile> — выходной файл

Общие опции:

- -l <logfile> — имя лог-файла

История версий

0.2

- полный рефакторинг кода

0.1

- начальный релиз

Источник — «[https://xray-engine.org/index.php?title=senvironment.xr_compiler/decompiler_\(senvironment.xr_cdc\)&oldid=259](https://xray-engine.org/index.php?title=senvironment.xr_compiler/decompiler_(senvironment.xr_cdc)&oldid=259)»

Категория:

Perl

-
- Страница изменена 4 сентября 2016 в 23:00.
 - К этой странице обращались 744 раза.
 - Содержимое доступно по лицензии GNU Free Documentation License 1.3 или более поздняя (если не указано иное).

